

# ATTENUATORE D'URTO MOTOCICLISTI



## CERTIFICAZIONE

- Certificato con 4 prove di impatto nel rispetto della norma EN1317 (crash test TB 11 e TB 32 con veicolo) e UNE135900 (crash test TM 1.60 e TM 3.60 con manichino)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema di protezione continuo per motociclisti basato sul controllo dell'elasticità
- Installabile su tutte le tipologie di barriera, funziona per ogni tipo di veicolo (moto/bici/auto/altro)
- Annulla il contatto tra il corpo ed i montanti del guard rail
- Non rimbalza il corpo sulla carreggiata
- Composto con materiali speciali che non provocano abrasioni
- Nessuna manutenzione richiesta
- Semplice installazione e rimozione
- Ignifugo
- 100% riciclabile

## RISULTATI

- Riduce il valore H.I.C. (Head Injury Criteria) nel livello compreso tra 1 a 1000
- Livello di Severità I (valore ottenuto di H.I.C. 36 pari a 58,75)
- Nella scala MAIS suddivisa in sei livelli di danno, elimina i due livelli più alti (oltre 1000 / emorragia, morte, frattura cervicale) e contiene i valori fino al livello più basso (da 1 a 200 / nessun danno)

